



Vredo Dodewaard bv  
Welysestraat 25a  
6669 DJ Dodewaard (NL)  
Tel. +31(0)488411254  
info@vredo.com

Your fields,  
our passion

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
------------	--------------

C001097

VREDO VT3936

VT3936

- Baujahr 2007
- Maschine No. 0109.042
- 19m<sup>3</sup> Tank
- Ca. 12.300 Stunden
- Trimble GPS
- Deutscher Andockarm

VT3936:

- Motor Deutz 286 kW / 390 PS wassergekühlt COM II
- Antrieb mechanisch - hydraulisch stufenlos 0 - 40 km/h mit Fahrautomatik, bei 1500 U/min
- Kraftstofftank ca. 500 Liter
- Auf Koni-Dämpfer gefederte Komfort Kabine, inkl. vollautomatischer Klimaanlage und Radio/CD-Spieler
- Luftgefederter Grammer Maximo Super-Komfortsitz/Beifahrersitz
- Elektrisch verstellbare und heizbare Spiegel, inkl. Toter-Winkel-Spiegel
- 2 Rundumleuchten auf der Kabine
- Permanenter 4-Rad-Antrieb, mechanische Differentialsperre
- Vor- und Hinterachse haben Differentialsperre (schaltbar vom Kabine)
- Zwischen Getriebe um 4-Rad Antrieb ein zu schalten mit 2 Überbringungen
- Lenkung : 2-Rad-, 4-Rad- und Hundeganglenkung
- Gefederte Vorderachse mit Niveau-Ausgleich und Pendel-Dämpfung
- 3-Punkt doppelt wirkender Hubvorrichtung hinten, mitlenkend bei Hundegang, torsionsgefederte Unterlenkerhaken und Geräte-Federung. Aktiv geregelt : automatische Boden Anpassung mit Anpressdruck oder frei mitlaufend, mit Abstandskontrolle oder Schwimmstellung
- Fernbedienung für Hubvorrichtung
- Automatische Schmierung für Achsen und Hubvorrichtung
- 1 Pumpe als geschlossenes System 150 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pumpen (160 l/min) für extra Regelventile
- 3 DW/EW-Ventile hinten
- Rückfahralarm
- Kamera und LCD Farbmonitor
- Automatische Schmierung
- Fußschalter für evtl. Bedienung einer geregelten Güllepumpe

Standardausstattung des Tankaufbaus:

- Ausstattung aus 4 mm Stahlblech
- Tankinhalt 19 m<sup>3</sup>
- Tank dank Homogenität einfach zu reinigen
- Tank einfach abnehmbar
- Entlüftung mit Unterdrucksicherung
- Automatische Pumpenabschaltung beim Füllen
- Tank für die Wartung hydraulisch kippbar

Pump-filter unit PF9000:

- Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390QD 9.000 l/min mit Schraubsaugern
- Rücklaufvorrichtung der Güllepumpe, bedienbar mittels Druckknopf in der Kabine
- Füllen bei reduzierter Drehzahl (1.200 U/min)
- Schneidfilter VREDO FT 5100 mit Schmutzauswurf, von der Kabine aus zu öffnen und zu entleeren
- Saugarm 8" 160° schwenkbar, mit 9.000 l/min Vogelsang Güllepumpe und Vredo FT5100 Schneidfilter auf separat, abnehmbarem Forderteil.
- 180° schwenkbarer Front-Sauganschluss 6"
- Elektrisch- hydraulische Bedienung
- Dosierung unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit und feste einstellbar Gülleabgabe (z.B. im Stillstand)
- 3 verschiedene Arbeitsbreiten vorprogrammiert

### Verkauft im Kundenauftrag

Herr Hendrik Schulze  
+49 170 3120936

# Vredo

Vredo Dodewaard bv  
Welysestraat 25a  
6669 DJ Dodewaard (NL)  
Tel. +31(0)488411254  
info@vredo.com

Your fields,  
our passion

[vredo.com](http://vredo.com)

