

ART.NUMMER**OMSCHRIJVING**

G00100967

VT3936

VT 3936

- Bouwjaar 2012
- Machine no. 0109.110
- Urenstand +/- 8.100 (Gereviseerd bij 7.000 uur)
- Tankinhoud 19m3
- Aandokarm

VT3936G VOORBEREID VOOR ZBV19000V

De zelfrijder is standaard voorzien van:

- Motor Deutz 300 kW / 408 pk watergekoeld TIER IIIA
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min Motortoerental d.m.v. rijautomaat
- Brandstoftank 500 liter
- Super comfort Vredo cabine, incl. airco en radio met cd speler
- Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
- Bijrijderszitting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek-spiegels
- Mechanische sper op voor-, achteras en centraal differentieel
- Besturing Voorwielen -, Vierwiel- en Hondengang
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- 3-Punts dubbelwerkende hef achter, meesturend, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering. Actief geregeld: onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Afstandsbediening voor hef en kippen tank
- Automatische smering
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 150 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pompen, 160 l/min, 200bar tbv. Extra functies, druk-gecompenseerde ventielen
- 3 Dubbelwerkende ventielen achter
- Voetschakelaar mestpomp
- Camera- monitorinstallatie met LCD kleurenscherm en geluids-weergave
- Achteruitrijalarm
- Zwaailampen op cabledak

TANK ZBV 19000V

De tankopbouw is standaard voorzien van:

- Volledig uit 4 mm staal
- Lichtgewicht (2530kg)
- Tank inhoud 19 m3
- Tank eenvoudig te reinigen door gelijkvormigheid
- Tank eenvoudig afneembaar
- Ontluchting met onderdrukbeveiliging
- Automatische afslag pomp bij vullen
- Tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud

SLANG NAAR BEMEST.-LANG (STNDRD)

- Voor bemesters met verdeler op meer dan 0,5m van 3-punt bok
- 6" - 10 bar slang
- 6" moederdeelkoppeling
- Stevige slanggeleiding tbv hondegang

POMP-FILTERUNIT PF9000 CPL

Specificaties:

- Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
- Terugdraaivoorziening op mestpomp d.m.v. drukknoop in cabine
- Vullen bij gereduceerd toerental (1.200 rpm)
- Snijfilter VREDO FT 5100 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- Zuigarm 8" 160° zwenkbaar, samen met 9000 ltr/minuut Vogelsang mestpomp en FT5100 snijfilter op aparte, afneembare, frontunit.
- 180° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
- Bediening elektrisch/hydraulisch
- Dosering rijsnelheid-onafhankelijk en vaste mestgift instelbaar (bijv. stilstaand lossen)
- 3 verschillende werkbreedtes voorgeprogrammeerd

Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

The logo for Vredo, featuring the word 'Vredo' in a stylized, red, cursive font.

The fieldcare company



Vredo Dodewaard B.V.
Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

Vredo

The fieldcare company